



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB690 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250910 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250915 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ASTON MARTIN |
| 04 Typ | Vanquish Volante |
| 05 Typ; Variante/Version | AM7; B/01??2VAFI614.1 |
| 06 Vorziffer | SCF..CHV..GK6.... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*KS07/46-2019/543*6655 |
| 10 EFKO-Code | 5127 |
| 10 Hersteller | ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK |
| 11 Herstellerplakette | links, am Einstieg unterhalb der Schliessplatte |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern,Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Hinten |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2.93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 345 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV; ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ASTON MARTIN |
| 25 Motor Typ | AE34/ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5204 |
| 28 Leistung kW | 614.1 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 1000.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/(?)Y7Y-5L23?-A(?) nicht ersichtlich |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/(?)Y7Y-5230-C(?) (Stahl) n. ersichtl. |
| 34 Motorkennzeichen | AE34/ |



34 Motorkennzeichen vorne links am Motorblock, hinter Turbolader, schwer sichtbar

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsabdeckung unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4855

40 Länge bis 0

41 Breite von 1980

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1295

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1015

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2885

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|-----------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1680 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2055 |
| 52 Leergewicht bis | 2095 |
| 53 Garantiegewicht von | 2410 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1345 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 275/35ZR21 (103Y); 9.5x21 ET43 / h= 325/30ZR21 (108Y); 11.5x21 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | v= 275/35R21 103W M+S; 9.5x21 ET42/43 / h= 325/30R21 108W M+S; 11.5x21 ET43/44 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e9*KS07/46*6655*11 |
| Bemerkungen Z3 | 05) -/014R2VAFI614.1, -/015L2VAFI614.1 |
| Bemerkungen Z5 | 72) Geräusch-Standmessung, Drehzahl ist auf 2100/Min. elektronisch beschränkt |