



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB746   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961106   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 19990204   |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/20/22/35/39/52/53/54/68/72   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A4 Quattro   |
| 05 Typ; Variante/Version   | B5 / B5B      Motor: ADR/92 kW   |
| 06 Vorziffer               | WAU...8D.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,56  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 3              | m5  |
| 18 iA 3                    | 4,56  |
| 18 Zuordnung 3             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 202   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | AUDI  |
| 25 Motor Typ               | ADR   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1781  |
| 28 Leistung kW             | 92  |
| 28 Leistung n              | 5800  |
| 29 Md. max Nm              | 173   |
| 29 Md. max n               | 3950  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8D0178F oder 8D0178K                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8D0119G                                   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/8D0120D   |
| 34 Motorkennzeichen                   | ADR   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Block mit Aufkleber an Zahnriemenabdeckung |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Reflektionskapsel unter Motor                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4479  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1733  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1394  |
| 42 Höhe bis                           | 1414  |
| 43 Überhang vorne von                 | 897   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 975   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2607  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1495 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 47 ET Achse 1 von        | 45   |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 48 ET Achse 2 von        | 45   |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1395 |
| 52 Leergewicht bis       | 1530 |
| 53 Garantiegewicht von   | 1870 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 1905 |
| 54 Achsgarantie v von    | 980  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 985  |
| 54 Achsgarantie h von    | 990  |
| 54 Achsgarantie h bis    | 1060 |
| 55 Dachlast              | 75   |
| 57 gebremst mech         | 1500 |
| 57 gebremst autom        | 0    |
| 58 ungebremst mech       | 690  |
| 58 ungebremst autom      | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H/V, 205/60R15 91H/V; 6x15 ET45, 7x15 ET45 |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91H/V; 7x16 ET45                             |
| Bemerkungen Z1                      | 18/75) a) i-Getriebe: 3,50-0,79                        |
| Bemerkungen Z2                      | b) 3,78-0,79   |