



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB777   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970416   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 19980127   |
| Erweiterung TG Positionen  | '51/56   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A6   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4B            Motor: AFN/81 kW   |
| 06 Vorziffer               | WAU...4B.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,70  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a4  |
| 18 iA 2                    | 3,39  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 194   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben, ABS mit integrierter EBV          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | AUDI  |
| 25 Motor Typ               | AFN   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 1896  |
| 28 Leistung kW             | 81.0  |
| 28 Leistung n              | 4150  |
| 29 Md. max Nm              | 235.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1900  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8D0178E                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8D0119F oder 4B0119A                      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/4B0120C                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | AFN                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | links, seitlich am Motorblock             |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt;   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptions- oder Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motor, Getriebe und um Gelenkwelle        |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+innen                               |
| 40 Länge von               | 4797                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1810                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1441                                      |
| 42 Höhe bis                | 1484                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 970                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1062                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2749                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1536 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1536 |
| 47 ET Achse 1 von        | 45.0 |
| 47 ET Achse 1 bis        | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1569 |
| 48 ET Achse 2 von        | 45.0 |
| 48 ET Achse 2 bis        | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1440 |
| 52 Leergewicht bis       | 1655 |
| 53 Garantiegewicht von   | 1915 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 2010 |
| 54 Achsgarantie v von    | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 1095 |
| 54 Achsgarantie h von    | 975  |
| 54 Achsgarantie h bis    | 1015 |
| 55 Dachlast              | 100  |
| 57 gebremst mech         | 1600 |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 57 gebremst autom                   | 1600   |
| 58 ungebremst mech                  | 740  |
| 58 ungebremst autom                 | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 89H, 205/60R15 89H; 6x15 ET45, 7x15 ET45   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 89H; 7x16 ET45                             |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/55R16 89H; 7x16 ET45 = siehe Bemerkungen (48/68) |



|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z1</b> | 34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.)       |
| <b>Bemerkungen Z3</b> | 48/68) Für die Reifen-/Felgenkombination unter Punkt 71 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse mit |
| <b>Bemerkungen Z4</b> | Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse          |
| <b>Bemerkungen Z5</b> | mit Spurweite 1569mm montiert werden (Auflage des Fahrzeugherstellers)                              |