



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB779
Typengenehmigung erteilt	19970416
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980317
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Avant
05 Typ; Variante/Version	4B Motor: AEB/110 kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,41
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	217
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	213
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AEB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8D0178A oder 8D0178P
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4B0119B oder 4B0119C oder 8D0119C



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8D0120B
34 Motorkennzeichen	AEB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block oder links vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z3	unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	1512
43 Überhang vorne von	970
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2749
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1536
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1559
48 Spur Achse 2 bis	1569
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1480
52 Leergewicht bis	1680
53 Garantiegewicht von	1955
53 Garantiegewicht bis	2075
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	1025
54 Achsgarantie h bis	1070
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300



57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V; 6x15 ET45, 7x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET45
71 Reifen Felgen	215/55R16 91V; 7x16 ET45 = siehe Bemerkungen (48/68)



Bemerkungen Z1	34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.)
Bemerkungen Z3	37) a.W. zusätzliche nach hinten gerichtete Klappsitzbank für 2 Kinder
Bemerkungen Z5	48/68) Für die Reifen-/Felgenkombination unter Punkt 71 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse mit
Bemerkungen Z6	Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse
Bemerkungen Z7	mit Spurweite 1569mm montiert werden (Auflage des Fahrzeugherstellers)
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis : sofern zutreffend
Bemerkungen Z12	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder ab 3 Jahren bis max. 145cm/32kg