



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB781 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970416 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19980615 |
| Erweiterung TG Positionen | '68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A6 Avant |
| 05 Typ; Variante/Version | 4B Motor: ACK/142 kW |
| 06 Vorziffer | WAU...4B..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,70 |
| 18 Zuordnung 1 | 1 |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 2 | 2 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 236 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 231 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | ACK |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2771 |
| 28 Leistung kW | 142.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 3200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 8D0178C, 8D0178D, 8D0178M, 8D0178N |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/4B0118 oder b) -- |



| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4B0119C | 1/4B0119C |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS | |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/8E0120H | 1/8E0120H |
| 34 Motorkennzeichen | ACK | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase) | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt; | |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptions- oder Reflektionskapsel | |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | unter Motor | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4797 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1810 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1444 | |
| 42 Höhe bis | 1512 | |
| 43 Überhang vorne von | 970 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 1062 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2749 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1536 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1536 |
| 47 ET Achse 1 von | 45.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1569 |
| 48 ET Achse 2 von | 45.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1545 |
| 52 Leergewicht bis | 1815 |
| 53 Garantiegewicht von | 2020 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2140 |
| 54 Achsgarantie v von | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1160 |
| 54 Achsgarantie h von | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1075 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1700 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91W, 205/60R15 91W; 6x15 ET45, 7x15 ET45 |



| | |
|-------------------------|---|
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91W, 205/60R16 91W; 7x16 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 215/55R16 91W; 7x16 ET45 = siehe Bemerkungen (48/68) |
| Bemerkungen Z1 | 34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.) |
| Bemerkungen Z3 | 37) a.W. zusätzliche nach hinten gerichtete Klappsitzbank für 2 Kinder |
| Bemerkungen Z5 | 48/68) Für die Reifen-/Felgenkombination unter Punkt 71 wird ab Werk eine schmälere Hinterachse mit |
| Bemerkungen Z6 | Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengröße 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse |
| Bemerkungen Z7 | mit Spurweite 1569mm montiert werden (Auflage des Fahrzeugherstellers) |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis : sofern zutreffend |
| Bemerkungen Z12 | 400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder ab 3 Jahren bis max. 145cm/32kg |