



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB784
Typengenehmigung erteilt	19970416
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980127
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B Motor: AEB/110 kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	216
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AEB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8D0178A oder 8D0178P
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8E0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4B0120A und 1/4B0120B
34 Motorkennzeichen	AEB



34 Motorkennzeichen links, seitlich am Block oder links vorn oben am Zylinderkopf (Nase)

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt;

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptions- oder Reflektionskapsel

35 Geräuschkämpfung Z3 unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+innen

40 Länge von 4797

40 Länge bis 0

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1441

42 Höhe bis 1484

43 Überhang vorne von 970

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1069

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2761

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1536
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	1565
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	1725
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	2060
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V; 6x15 ET45, 7x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET45
71 Reifen Felgen	215/55R16 91V; 7x16 ET45 = siehe Bemerkungen (48/68)
Bemerkungen Z1	34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.)
Bemerkungen Z3	48/68) Für die Reifen-/Felgenkombination unter Punkt 71 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse mit



Bemerkungen Z4

Spurweite 1553mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse

Bemerkungen Z5

mit Spurweite 1565mm montiert werden (Auflage des Fahrzeugherstellers)
