



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB786
Typengenehmigung erteilt	19970416
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980127
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B Motor: ACK/142 kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	234
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	229
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	ACK
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2771
28 Leistung kW	142.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/ww. 8D0178C, 8D0178D, 8D0178M, 8D0178N
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	ACK



34 Motorkennzeichen rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase)

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt;

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptions- oder Reflektionskapsel

35 Geräuschkämpfung Z3 unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+innen

40 Länge von 4797

40 Länge bis 0

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1441

42 Höhe bis 1484

43 Überhang vorne von 970

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1069

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2761

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1536
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	1565
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1590
52 Leergewicht bis	1845
53 Garantiegewicht von	2065
53 Garantiegewicht bis	2200
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	1180
54 Achsgarantie h von	1065
54 Achsgarantie h bis	1120
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91W, 205/60R15 91W; 6x15 ET45, 7x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 7x16 ET45
71 Reifen Felgen	215/55R16 91W; 7x16 ET45 = siehe Bemerkungen (48/68)
Bemerkungen Z1	31-33) 1a) oder 2c) = VS: 1/8B0118
Bemerkungen Z2	MS: 1/8E0119A
Bemerkungen Z3	NS: 1/4B0120J + 1/4B0120K oder 1/4B0120D + 1/4B0120E



Bemerkungen Z5	1b) oder 2b) = MS: 1/8E0119A
Bemerkungen Z6	NS: 1/4B0120J + 1/4B0120K oder 1/4B0120D + 1/4B0120E
Bemerkungen Z8	Hinweis: 1+2 = siehe Rubrik 18; a/b/c = siehe Rubrik 75
Bemerkungen Z10	34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.)
Bemerkungen Z12	48/68) Für die Reifen-/Felgenkombination unter Punkt 71 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse mit
Bemerkungen Z13	Spurweite 1553mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse
Bemerkungen Z14	mit Spurweite 1565mm montiert werden (Auflage des Fahrzeugherstellers)
Bemerkungen Z16	75) Referenzmessung: mech.Getriebe (1a/1b) = 83 dB/A; Automat (2b/2c) = 81 dB/A