



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB789
Typengenehmigung erteilt	19970416
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980317
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Avant Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B Motor: ACK/142 kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	234
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	229
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	ACK
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2771
28 Leistung kW	142
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/ww. 8D0178C, 8D0178D, 8D0178M, 8D0178N
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	ACK



34 Motorkennzeichen	rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsbelag belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel
35 Geräuschkämpfung Z3	unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	1512
43 Überhang vorne von	970
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1069
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2761
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1536
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	45
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	1565
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1640
52 Leergewicht bis	1845
53 Garantiegewicht von	2115
53 Garantiegewicht bis	2255
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	1180
54 Achsgarantie h von	1115
54 Achsgarantie h bis	1175
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91W, 205/60R15 91W; 6x15 ET45, 7x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91W; 7x16 ET45
71 Reifen Felgen	215/55R16 91W; 7x16 ET45 = siehe Bemerkungen (48/68)
Bemerkungen Z1	31-33) 1a) oder 2c) = VS: 1/8B0118
Bemerkungen Z2	MS: 1/8E0119A
Bemerkungen Z3	NS: 1/4B0120J + 1/4B0120K oder 1/4B0120D + 1/4B0120E



Bemerkungen Z5	1b) oder 2b) = MS: 1/8E0119A
Bemerkungen Z6	NS: 1/4B0120J + 1/4B0120K oder 1/4B0120D + 1/4B0120E
Bemerkungen Z8	Hinweis: 1+2 = siehe Rubrik 18; a/b/c = siehe Rubrik 75
Bemerkungen Z10	34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.)
Bemerkungen Z12	37) a.W. zusätzliche nach hinten gerichtete Klappsitzbank für 2 Kinder
Bemerkungen Z14	48/68) Für die Reifen-/Felgenkombination unter Punkt 71 wird ab Werk eine schmälere Hinterachse mit
Bemerkungen Z15	Spurweite 1553mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse
Bemerkungen Z16	mit Spurweite 1565mm montiert werden (Auflage des Fahrzeugherstellers)
Bemerkungen Z18	75) Referenzmessung: mech.Getriebe (1a/1b) = 83 dB/A; Automat (2b/2c) = 81 dB/A
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis : sofern zutreffend
Bemerkungen Z22	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder ab 3 Jahren bis max. 145cm/32kg