



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB797
Typengenehmigung erteilt	19971013
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980127
Erweiterung TG Positionen	'51/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6
05 Typ; Variante/Version	4B            Motor: AJP/92 kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	5,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	198
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AJP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	92
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	168
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/8D0178 oder 8D0178J
31 Schalldämpfer 1 Bez	a/c) MS: 1/8D0119C, NS: 1/4B0120
32 Schalldämpfer 2 Bez	b/c) MS: 1/4B0119A, NS: 1/4B0120 od. 4B0120L
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Rubrik 75
34 Motorkennzeichen	AJP



**34 Motorkennzeichen** links, seitlich am Block oder links, vorn oben am Zylinderkopf (Nase)  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptions- oder Reflektionskapsel unter

**35 Geräuschkämpfung Z3** Motor

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4

**39 Rückspiegel** links+innen

**40 Länge von** 4797

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1810

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1441

**42 Höhe bis** 1484

**43 Überhang vorne von** 970

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1062

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2749

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1536
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	45
48 Spur Achse 2 von	1559
48 Spur Achse 2 bis	1569
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1385
52 Leergewicht bis	1615
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	1950
54 Achsgarantie v von	995
54 Achsgarantie v bis	1035
54 Achsgarantie h von	975
54 Achsgarantie h bis	1015
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	690
58 ungebremst autom	720



59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhängen mech	0		
64 Sattelanhängen autom	0		
65 Sattelanhängen/ABS mech	0		
65 Sattelanhängen/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V; 6x15 ET45, 7x15 ET45; AUDI		
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V;	7x16 ET45;	AUDI
71 Reifen Felgen	215/55R16 91V;	7x16 ET45;	AUDI = siehe Bemerkungen (48/68)
Bemerkungen Z1	34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.)		



**Bemerkungen Z3**

48/68) für die Reifen-/Felgenkombination unter Punkt 71 wird ab Werk eine  
schmälere Hinterachse mit

---

**Bemerkungen Z4**

Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher  
nicht an der Hinterachse

---

**Bemerkungen Z5**

mit Spurweite 1569mm montiert werden (Auflage des  
Fahrzeugherstellers)

---