



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB798
Typengenehmigung erteilt	19971013
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980317
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Avant
05 Typ; Variante/Version	4B Motor: AJP/92 kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	5,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	198
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AJP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	168.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/8D0178 oder 8D0178J
31 Schalldämpfer 1 Bez	a/c) MS: 1/8D0119C, NS: 1/4B0120
32 Schalldämpfer 2 Bez	b/c) MS: 1/4B0119A, NS: 1/4B0120 od. 4B0120L
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Rubrik 75
34 Motorkennzeichen	AJP



34 Motorkennzeichen links, seitlich am Block oder links, vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptions- oder Reflektionskapsel unter

35 Geräuschkämpfung Z3 Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4797

40 Länge bis 0

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1444

42 Höhe bis 1512

43 Überhang vorne von 970

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1062

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2749

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1536
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	45.0
48 Spur Achse 2 von	1559
48 Spur Achse 2 bis	1569
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1615
53 Garantiegewicht von	1910
53 Garantiegewicht bis	2005
54 Achsgarantie v von	995
54 Achsgarantie v bis	1035
54 Achsgarantie h von	1025
54 Achsgarantie h bis	1070
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V; 6x15 ET45, 7x15 ET45; AUDI		
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V;	7x16 ET45;	AUDI
71 Reifen Felgen	215/55R16 91V;	7x16 ET45;	AUDI = siehe Bemerkungen (48/68)
Bemerkungen Z1	34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.)		



Bemerkungen Z3	37) a.W. zusätzliche nach hinten gerichtete Klappsitzbank für 2 Kinder
Bemerkungen Z5	48/68) Für die Reifen-/Felgenkombination unter Punkt 71 wird ab Werk eine schmälere Hinterachse mit
Bemerkungen Z6	Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse
Bemerkungen Z7	mit Spurweite 1569mm montiert werden (Auflage des Fahrzeugherstellers)
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis : sofern zutreffend
Bemerkungen Z12	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder ab 3 Jahren bis max. 145cm/32kg