



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB808 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971208 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000802 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | S4 Avant Quattro |
| 05 Typ; Variante/Version | B5 / B5D Motor: AGB/195 kW |
| 06 Vorziffer | WAU...8D..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,11 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | AGB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2671 |
| 28 Leistung kW | 195 |
| 28 Leistung n | 5800 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1850 |
| 30 Abgasreinigung | 4/ siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/8D0119N oder b) 1/8D0119M |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | a) 1/8D0120R oder b) 1/8D0120N |
| 34 Motorkennzeichen | AGB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vorn oben auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4479 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1733 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1395 |
| 42 Höhe bis | 1439 |
| 43 Überhang vorne von | 897 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 975 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2607 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1495 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1505 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 45 |
| 47 ET Achse 1 bis | 40 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1485 |
| 48 ET Achse 2 von | 45 |
| 48 ET Achse 2 bis | 40 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1615 |
| 52 Leergewicht bis | 1715 |
| 53 Garantiegewicht von | 2090 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2145 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1150 |
| 54 Achsgarantie h von | 1060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1130 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1700 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91W; 6x16 ET40, 7x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/8D0178R und 1/8D0178AB und 1/8D0178D und 1/8D0178C |
| Bemerkungen Z3 | 34) sowie Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil (Keilriemenabdeckung, Motorverschalung usw.) |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |