



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB826
Typengenehmigung erteilt	19990305
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990716
Erweiterung TG Positionen	'18/19/53/54/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6
05 Typ; Variante/Version	4B; LAQEF1/ FM52DM????, FA4NFOR9??
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0051
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	5,15
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	203
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AQE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	168.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/8D0178J oder 8D0178
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 8D0119C, 4B0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 4B0120, 4B0120L
34 Motorkennzeichen	AQE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	4797
40 Länge bis	4833
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	1441
42 Höhe bis	1484
43 Überhang vorne von	970
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2749



44 Abstand Achse 1-2 bis	2761
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1540
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	1573
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1575
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	1960
54 Achsgarantie v von	1005
54 Achsgarantie v bis	1040
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1070
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	1300	
57 gebremst autom	1600	
58 ungebremst mech	710	
58 ungebremst autom	720	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V, 6x15 ET45, 7x15 ET45	AUDI
70 Reifen Felgen	205/55R16 91W, 215/55R16 93W, 7x16 ET45	AUDI



<b>71 Reifen Felgen</b>	225/45R17 91Y, 225/45ZR17, 7.5x17 ET43	AUDI
<b>Bemerkungen Z1</b>	47) ET40= 1546mm	
<b>Bemerkungen Z2</b>	48) ET40= 1579mm	
<b>Bemerkungen Z4</b>	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich	
<b>Bemerkungen Z6</b>	68) 235/40ZR18, 8x18 ET43	AUDI
<b>Bemerkungen Z8</b>	Auflage des Fahrzeugherstellers:	
<b>Bemerkungen Z9</b>	Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse	
<b>Bemerkungen Z10</b>	mit Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit	
<b>Bemerkungen Z11</b>	Spurweite 1569mm montiert werden.	
<b>Bemerkungen Z13</b>	Winterbereifungen:	
<b>Bemerkungen Z14</b>	195/65R15 91T M+S, 6x15 ET45, 7x15 ET45	AUDI
<b>Bemerkungen Z15</b>	205/55R16 91T M+S, 6x16 ET40	AUDI