



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB834 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990305 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990621 |
| Erweiterung TG Positionen | '53/54 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A6 Quattro |
| 05 Typ; Variante/Version | 4B; LAPSQ1 / QM5ABF?????,-/QA5VG0????? |
| 06 Vorziffer | WAU...4B..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-96/27*0051 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,29 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 214 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | APS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2393 |
| 28 Leistung kW | 121.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 3200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8D0178C,-/M und 1/8D178D,-/N |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. ohne/mit: 2/4B0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8E0119A |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/4B0120D und 1/4B0120E |
| 34 Motorkennzeichen | APS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts vorn seitr. am Blockoder rechts, vorn oben am Zylinderkopf (Nase) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptions- oder Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4797 |
| 40 Länge bis | 4833 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 1850 |
| 42 Höhe von | 1389 |
| 42 Höhe bis | 1512 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2761 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1579 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1561 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1593 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1610 |
| 52 Leergewicht bis | 1845 |
| 53 Garantiegewicht von | 2115 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2190 |
| 54 Achsgarantie v von | 1115 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1170 |
| 54 Achsgarantie h von | 1155 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1170 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1800 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91W, 205/60R15 91W; 6x15 ET45, 7x15 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91W; 7x16 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 215/55R16 93W; 7x16 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e1*96/27*0051*10 |



Bemerkungen Z3

56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X /
305174; Genehmigungsnummer: e13*94/20*0144;

Bemerkungen Z4

keine Oesen für Abreissleine erforderlich
