



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB860
Typengenehmigung erteilt	19990305
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990827
Erweiterung TG Positionen	'40/44/52/53/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8 Quattro
05 Typ; Variante/Version	D2; LAQFQ1 / QA5L00??????
06 Vorziffer	WAU...4D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0005
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AQF
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4172
28 Leistung kW	228
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	410
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/4D0178K oder 4D0178L
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/443119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4D0120A
34 Motorkennzeichen	AQF



34 Motorkennzeichen	links, vorn seitlich am	Block, vor Auspuffkollektor
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5034	
40 Länge bis	5164	
41 Breite von	1880	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1418	
42 Höhe bis	1438	
43 Überhang vorne von	1019	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1136	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2887	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3009	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	1602
47 ET Achse 1 von	48
47 ET Achse 1 bis	42
48 Spur Achse 2 von	1586
48 Spur Achse 2 bis	1598
48 ET Achse 2 von	48
48 ET Achse 2 bis	42
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1825
52 Leergewicht bis	2085
53 Garantiegewicht von	2350
53 Garantiegewicht bis	2390
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60R16 97W 7x16 ET42, 7 1/2x16 ET45
70 Reifen Felgen	225/55R17 97W 8x17 ET48
71 Reifen Felgen	245/45ZR18 8x18 ET48
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*93/81*0005*15
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich