



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB878
Typengenehmigung erteilt	19990309
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000828
Erweiterung TG Positionen	'53/54/56/58/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4
05 Typ; Variante/Version	B5 / B5A Motor: AJM/85 kW
06 Vorziffer	WAU...8D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,09
18 Zuordnung 2	c
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	3,56
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	196
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AJM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	285
29 Md. max n	1900



30 Abgasreinigung	1/8D0178AA
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8D0119F
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8D0120S (a) oder 1/8D0120A (b+c)
34 Motorkennzeichen	AJM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	c) zusätzlich, Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4479
40 Länge bis	0
41 Breite von	1733
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	1414
43 Überhang vorne von	897
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2622
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1360
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1835
53 Garantiegewicht bis	1905
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	1050
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	970
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1600



57 gebremst autom	1600	
58 ungebremst mech	690	
58 ungebremst autom	710	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	75	
67 Stützlast autom	75	
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H, 205/60R15 91H; 6x15 ET45, 7x15 ET45	
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H;	7x16 ET45
71 Reifen Felgen	225/45R17 91Y;	7x17 ET45



Bemerkungen Z1

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
