



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB889
Typengenehmigung erteilt	19990726
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991129
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B; LAQDQ1/ QM5ABER???, QA5VEOR???
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0051
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	234
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	229
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AQD
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2771
28 Leistung kW	142.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/8D0178D und 1/8D0178C
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. mit/ohne VS: 2/4B0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8E0119A
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4B0120D+1/4B0120E oder 1/4B0120J+1/4B0120K
34 Motorkennzeichen	AQD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts vorn seitr.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	4797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1441
42 Höhe bis	1484
43 Überhang vorne von	970
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1069



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2761
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1540
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1565
48 Spur Achse 2 bis	1569
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	1855
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	2200
54 Achsgarantie v von	1125
54 Achsgarantie v bis	1180
54 Achsgarantie h von	1165



54 Achsgarantie h bis	1170
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



69 Reifen Felgen	205/60R15 91W	6x15 ET45, 7x15 ET45	AUDI
70 Reifen Felgen	205/55R16 91W, 215/55R16 93W	7x16 ET45	AUDI
71 Reifen Felgen	225/45R17 91Y, 225/45ZR17	7.5x17 ET43	AUDI
Bemerkungen Z1	47) ET40= 1546mm		
Bemerkungen Z2	48) ET40= 1575mm		
Bemerkungen Z4	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich		
Bemerkungen Z6	68) 235/40ZR18, 8x18 ET43 AUDI		
Bemerkungen Z8	Auflage des Fahrzeugherstellers:		
Bemerkungen Z9	Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse		
Bemerkungen Z10	mit Spurweite 1553mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit		
Bemerkungen Z11	Spurweite 1565mm montiert werden.		
Bemerkungen Z13	Winterbereifungen:		
Bemerkungen Z14	195/65R15 91T M+S, 6x15 ET45, 7x15 ET45 AUDI		
Bemerkungen Z15	205/55R16 91T M+S, 6x16 ET40		AUDI