



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB889 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990726 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19991129 |
| Erweiterung TG Positionen | '17 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A6 Quattro |
| 05 Typ; Variante/Version | 4B; LAQDQ1/ QM5ABER???, QA5VEOR??? |
| 06 Vorziffer | WAU...4B..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-96/27*0051 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,89 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,20 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 234 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 229 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben; ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | AQD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2771 |
| 28 Leistung kW | 142.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 3200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8D0178D und 1/8D0178C |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. mit/ohne VS: 2/4B0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8E0119A |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/4B0120D+1/4B0120E oder 1/4B0120J+1/4B0120K |
| 34 Motorkennzeichen | AQD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptions- oder Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+innen |
| 40 Länge von | 4797 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1441 |
| 42 Höhe bis | 1484 |
| 43 Überhang vorne von | 970 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1069 |



| | |
|--------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2761 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1536 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1540 |
| 47 ET Achse 1 von | 45.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1565 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1569 |
| 48 ET Achse 2 von | 45.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1635 |
| 52 Leergewicht bis | 1855 |
| 53 Garantiegewicht von | 2140 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1125 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1180 |
| 54 Achsgarantie h von | 1165 |



| | |
|-------------------------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1170 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 1900 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |



| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|------|
| 69 Reifen Felgen | 205/60R15 91W | 6x15 ET45, 7x15 ET45 | AUDI |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91W, 215/55R16 93W | 7x16 ET45 | AUDI |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y, 225/45ZR17 | 7.5x17 ET43 | AUDI |
| Bemerkungen Z1 | 47) ET40= 1546mm | | |
| Bemerkungen Z2 | 48) ET40= 1575mm | | |
| Bemerkungen Z4 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich | | |
| Bemerkungen Z6 | 68) 235/40ZR18, 8x18 ET43 AUDI | | |
| Bemerkungen Z8 | Auflage des Fahrzeugherstellers: | | |
| Bemerkungen Z9 | Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse | | |
| Bemerkungen Z10 | mit Spurweite 1553mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit | | |
| Bemerkungen Z11 | Spurweite 1565mm montiert werden. | | |
| Bemerkungen Z13 | Winterbereifungen: | | |
| Bemerkungen Z14 | 195/65R15 91T M+S, 6x15 ET45, 7x15 ET45 AUDI | | |
| Bemerkungen Z15 | 205/55R16 91T M+S, 6x16 ET40 | | AUDI |