



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB897
Typengenehmigung erteilt	19991105
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021202
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6
05 Typ; Variante/Version	4B; LAJMF1/ FM52EER9??, FA5VAOR9??
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0051
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	194
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AJM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/8D0178E
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4B0119A oder 1/8D0119F
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4B0120S
34 Motorkennzeichen	AJM
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor und Getriebe sowie um Gelenkwelle
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	4797
40 Länge bis	4833
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	1441
42 Höhe bis	1484
43 Überhang vorne von	970
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2749



44 Abstand Achse 1-2 bis	2761
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1559
48 Spur Achse 2 bis	1579
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1515
52 Leergewicht bis	1720
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	2065
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	1145
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H, 205/60R15 91V, 6x15 ET45, 7x15 ET45 AUDI
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H, 215/55R16 93H, 7x16 ET45 AUDI
71 Reifen Felgen	225/45R17 91Y, 225/45ZR17, 7.5x17 ET43 AUDI
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z3	68) 235/40ZR18, 8x18 ET43 AUDI



Bemerkungen Z5	Auflage des Fahrzeugherstellers:
Bemerkungen Z6	Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse
Bemerkungen Z7	mit Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit
Bemerkungen Z8	Spurweite 1569mm montiert werden.
Bemerkungen Z10	Winterbereifungen:
Bemerkungen Z11	195/65R15 91T M+S, 6x15 ET45, 7x15 ET45 AUDI
Bemerkungen Z12	205/55R16 91T M+S, 6x16 ET40 AUDI