



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB925 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000704 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A6 Avant |
| 05 Typ; Variante/Version | 4B; Motor: AML/121kW |
| 06 Vorziffer | WAU...4B..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0051 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | s |
| 18 iA 2 | 6,00 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 220 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 216 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | AML |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2393 |
| 28 Leistung kW | 121.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 3200 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. ohne/mit: 2/4B0118 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4D0119C |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/8D0120B |
| 34 Motorkennzeichen | AML |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts vorn seidl. am Blockoder rechts, vorn oben am Zylinderkopf (Nase) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptions- oder Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 / 5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4797 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1415 |
| 42 Höhe bis | 1512 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1062 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2749 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1544 |
| 47 ET Achse 1 von | 45.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1573 |
| 48 ET Achse 2 von | 45.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1610 |
| 52 Leergewicht bis | 1775 |
| 53 Garantiegewicht von | 2085 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2120 |
| 54 Achsgarantie v von | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1145 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 55 Dachlast | 100 | |
| 57 gebremst mech | 1500 | |
| 57 gebremst autom | 1700 | |
| 58 ungebremst mech | 750 | |
| 58 ungebremst autom | 750 | |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 | |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3625 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3860 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 85 | |
| 67 Stützlast autom | 85 | |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91Q M+S; | 6x16 ET40 |



| | |
|-------------------------|---|
| 70 Reifen Felgen | 215/55R16 93W, 205/55R16 91V; 7x16 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y, 225/45ZR17; 7,5x17 ET43 / 235/45ZR18; 8x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 30) a) 1/8DO178BB und 8DO178AM (links) / 1/8DO178BC und 8DO178AS (rechts) |
| Bemerkungen Z2 | b) 1/8DO178BF und 8DO178AM (links) / 1/8DO178BG und 8DO178AS (rechts) |
| Bemerkungen Z4 | 37) a.W. zusätzlich nach hinten gerichtete Klappsitzbank: max. 2 Pers. mit max. 130cm und 36kg/Person zulässig; |
| Bemerkungen Z5 | 56) Anhängerbetrieb nur möglich, wenn die zul. Hinterachslast nicht überschritten wird |
| Bemerkungen Z7 | 47) Winterreifen mit Felge: ET40 = 1550 mm |
| Bemerkungen Z8 | 48) ET40 = 1579 mm |
| Bemerkungen Z10 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z23 | 400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder mit max. 130cm und 36Kg/Person zulässig |