



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB928 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000704 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20001121 |
| Erweiterung TG Positionen | '47/48/66/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A6 |
| 05 Typ; Variante/Version | 4B; Motor: AKN/110kW |
| 06 Vorziffer | WAU...4B..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0051 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,09 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 217 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 212 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | AKN |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2496 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4D0178M |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8D0119C oder 8D0119P |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4B0120C oder 4B0120H oder 8E0120N |
| 34 Motorkennzeichen | AKN |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, vorn oben auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptions- oder Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor und Getriebe sowie um Gelenkwelle |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4797 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1389 |
| 42 Höhe bis | 1484 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1062 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2749 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1544 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1573 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1635 |
| 52 Leergewicht bis | 1665 |
| 53 Garantiegewicht von | 2110 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2140 |
| 54 Achsgarantie v von | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1205 |
| 54 Achsgarantie h von | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1700 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |



| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 | |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 85 | |
| 67 Stützlast autom | 85 | |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91T, M+S | 6x16 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91W, 215/55R16 93W; | 7x16 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y, 225/45ZR17; | 7.5x17 ET43 / 235/40ZR18; 8x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 47) Winterreifen mit Felge: ET40 = 1550 mm | |
| Bemerkungen Z2 | 48) ET40 = 1579 mm | |
| Bemerkungen Z4 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich | |



Bemerkungen Z6

68) Auflage des Fahrzeugherstellers:

Bemerkungen Z7

Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse

Bemerkungen Z8

mit Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit

Bemerkungen Z9

Spurweite 1569mm montiert werden.
