



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB931
Typengenehmigung erteilt	20000704
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20001121
Erweiterung TG Positionen	'47/48/66/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Avant Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B; Motor: AKN/110kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0051
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	213
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	207
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AKN
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2496
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/4B0178B und 1/4B0178C
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8E0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4B0120F und 1/4B0120G
34 Motorkennzeichen	AKN
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter
35 Geräuschdämpfung Z3	Motor, Getriebe und um Gelenkwelle
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	1512
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1069
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2761



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1544
48 Spur Achse 2 von	1561
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1795
52 Leergewicht bis	1955
53 Garantiegewicht von	2270
53 Garantiegewicht bis	2305
54 Achsgarantie v von	1195
54 Achsgarantie v bis	1230
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhängers mech	0	
64 Sattelanhängers autom	0	
65 Sattelanhängers/ABS mech	0	
65 Sattelanhängers/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	85	
67 Stützlast autom	85	
69 Reifen Felgen	205/55R16 91T, M+S	6x16 ET40
70 Reifen Felgen	205/55R16 91W, 215/55R16 93W;	7x16 ET45
71 Reifen Felgen	225/45R17 91Y, 225/45ZR17;	7.5x17 ET43 / 235/40ZR18; 8x18 ET43
Bemerkungen Z1	37) a.W. zusätzlich nach hinten gerichtete Klappsitzbank: max. 2 Pers. mit max. 130cm und 36kg/Person zulässig;	
Bemerkungen Z2	56) Anhängerbetrieb nur möglich, wenn die zul. Hinterachslast nicht überschritten wird	



Bemerkungen Z4	47) Winterreifen mit Felge: ET40 = 1550 mm
Bemerkungen Z5	48) ET40 = 1583 mm
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z23	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder mit max. 130cm und 36Kg/Person zulässig