



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB932
Typengenehmigung erteilt	20000704
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6
05 Typ; Variante/Version	4B; Motor: AMX/142kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0051
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	5,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	236
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AMX
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2771
28 Leistung kW	142
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. mit/ohne VS: 2/4B0118



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4B0119C
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8E0120H
34 Motorkennzeichen	AMX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1389
42 Höhe bis	1484
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2749
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1544
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	43
48 Spur Achse 2 von	1559
48 Spur Achse 2 bis	1573
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1565
52 Leergewicht bis	1735
53 Garantiegewicht von	2040
53 Garantiegewicht bis	2080
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	1160
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0



55 Dachlast	100	
57 gebremst mech	1700	
57 gebremst autom	1800	
58 ungebremst mech	750	
58 ungebremst autom	750	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	3780	
66 Gesamtzuggewicht autom	3920	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	85	
67 Stützlast autom	85	
69 Reifen Felgen	205/55R16 91T M+S;	6x16 ET40



70 Reifen Felgen	205/55R16 91W, 215/55R16 93W; 7x16 ET45
71 Reifen Felgen	225/45R17 91Y, 225/45ZR17; 7.5x17 ET43 / 235/40ZR18,8x18 ET43
Bemerkungen Z1	30) a) 1/8DO178BB und 8DO178AM (links) / 1/8DO178BC und 8DO178AS (rechts)
Bemerkungen Z2	b) 1/8DO178BF und 8DO178AM (links) / 1/8DO178BG und 8DO178AS (rechts)
Bemerkungen Z4	47) Winterreifen mit Felge: ET40 = 1550 mm
Bemerkungen Z5	48) ET40 = 1579 mm
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z9	68) Auflage des Fahrzeugherstellers:
Bemerkungen Z10	Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse
Bemerkungen Z11	mit Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit
Bemerkungen Z12	Spurweite 1573mm montiert werden.