



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AB933   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000704   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A6 Avant   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4B; Motor: AMX/142kW   |
| 06 Vorziffer               | WAU...4B.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0051   |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,70  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | s   |
| 18 iA 2                    | 5,30  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 234   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 228   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben; ABS mit integrierter EBV          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | AUDI  |
| 25 Motor Typ               | AMX   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj.                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 2771  |
| 28 Leistung kW             | 142.0                                       |
| 28 Leistung n              | 6000  |
| 29 Md. max Nm              | 280.0                                       |
| 29 Md. max n               | 3200  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. mit/ohne VS: 2/4B0118                   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/4B0119C   |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/8E0120H   |
| 34 Motorkennzeichen                   | AMX   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;                              |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptions- oder Reflektionskapsel unter                               |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Motor   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1 oder 5   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4797  |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 1810  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1415  |
| 42 Höhe bis                           | 1512  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1062  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2749 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1544 |
| 47 ET Achse 1 von        | 45.0 |
| 47 ET Achse 1 bis        | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1559 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1573 |
| 48 ET Achse 2 von        | 45.0 |
| 48 ET Achse 2 bis        | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1620 |
| 52 Leergewicht bis       | 1790 |
| 53 Garantiegewicht von   | 2095 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 2155 |
| 54 Achsgarantie v von    | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis    | 1160 |
| 54 Achsgarantie h von    | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0    |



|                                     |                    |           |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 55 Dachlast                         | 100                |           |
| 57 gebremst mech                    | 1700               |           |
| 57 gebremst autom                   | 1800               |           |
| 58 ungebremst mech                  | 750                |           |
| 58 ungebremst autom                 | 750                |           |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0                  |           |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0                  |           |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                  |           |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                  |           |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                  |           |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                |           |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                  |           |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                  |           |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                  |           |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                  |           |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                  |           |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                  |           |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                  |           |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                  |           |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3835               |           |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3975               |           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                |           |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                |           |
| 67 Stützlast mech                   | 85                 |           |
| 67 Stützlast autom                  | 85                 |           |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91T M+S; | 6x16 ET40 |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>70 Reifen Felgen</b> | 205/55R16 91W, 215/55R16 93W; 7x16 ET45  |
| <b>71 Reifen Felgen</b> | 225/45R17 91Y, 225/45ZR17; 7.5x17 ET43 / 235/40ZR18,8x18 ET43  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 30) a) 1/8DO178BB und 8DO178AM (links) / 1/8DO178BC und 8DO178AS (rechts)                                      |
| <b>Bemerkungen Z2</b>   | b) 1/8DO178BF und 8DO178AM (links) / 1/8DO178BG und 8DO178AS (rechts)  |
| <b>Bemerkungen Z4</b>   | 37) a.W. zusätzliche nach hinten gerichtete Klappsitzbank für 2 Kinder   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>   | 47) Winterreifen mit Felge: ET40 = 1550 mm   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>   | 48) ET40 = 1579 mm   |
| <b>Bemerkungen Z9</b>   | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| <b>Bemerkungen Z11</b>  | 68) Auflage des Fahrzeugherstellers  |
| <b>Bemerkungen Z12</b>  | Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse              |
| <b>Bemerkungen Z13</b>  | mit Spurweite 1559mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit             |
| <b>Bemerkungen Z14</b>  | Spurweite 1573mm montiert werden.  |
| <b>Bemerkungen Z23</b>  | sofern zutreffend = Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z24</b>  | 400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder >3 Jahre bis max 130cm/36kg                                       |