



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB935
Typengenehmigung erteilt	20000704
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Avant Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B; Motor: AMX/142kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0051
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AMX
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2771
28 Leistung kW	142.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. mit/ohne VS: 2/4B0118



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8E0119A
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4B0120D+1/4B0120E oder 1/4B0120J+1/4B0120K
34 Motorkennzeichen	AMX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts vorn seidl.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 oder 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	1512
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1069
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2761
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1544
47 ET Achse 1 von	45.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1561
48 Spur Achse 2 bis	1577
48 ET Achse 2 von	45.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1720
52 Leergewicht bis	1910
53 Garantiegewicht von	2195
53 Garantiegewicht bis	2255
54 Achsgarantie v von	1125
54 Achsgarantie v bis	1180
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0



55 Dachlast	100	
57 gebremst mech	1900	
57 gebremst autom	1900	
58 ungebremst mech	750	
58 ungebremst autom	750	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	4135	
66 Gesamtzuggewicht autom	4195	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	85	
67 Stützlast autom	85	
69 Reifen Felgen	205/55R16 91T M+S;	6x16 ET40



70 Reifen Felgen	205/55R16 91W, 215/55R16 93W; 7x16 ET45
71 Reifen Felgen	225/45R17 91Y, 225/45ZR17; 7.5x17 ET43 / 235/40ZR18,8x18 ET43
Bemerkungen Z1	30) a) 1/8DO178BB und 8DO178AM (links) / 1/8DO178BC und 8DO178AS (rechts)
Bemerkungen Z2	b) 1/8DO178BF und 8DO178AM (links) / 1/8DO178BG und 8DO178AS (rechts)
Bemerkungen Z6	47) Winterreifen mit Felge: ET40 = 1550 mm
Bemerkungen Z7	48) ET40 = 1583 mm
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z11	68) Auflage des Fahrzeugherstellers:
Bemerkungen Z12	Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse
Bemerkungen Z13	mit Spurweite 1553mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit
Bemerkungen Z14	Spurweite 1565mm montiert werden.
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z22	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder >3 Jahre bis max 130cm/36kg