



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB937
Typengenehmigung erteilt	20000704
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20000803
Erweiterung TG Positionen	'15/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Avant Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B; Motor: ASG/220kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0051
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/ h=Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	ASG
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4172
28 Leistung kW	220.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4B0119E
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4B3120D und 1/4B3120E oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4B3120F und 1/4B3120G



34 Motorkennzeichen	ASG	
34 Motorkennzeichen	links, vorn seitr. am Block	vor Auspuffkollektor
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptions- oder Reflektionskapsel unter	
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4833	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1850	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1415	
42 Höhe bis	1512	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1069	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2761	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1579
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1593
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1890
52 Leergewicht bis	2010
53 Garantiegewicht von	2355
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4495
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	235/50R16 95Y, 235/50ZR16 95Y; 8x16 ET35
70 Reifen Felgen	255/40R17 94Y, 255/40ZR17 94Y; 8x17 ET35
71 Reifen Felgen	255/35ZR18 94Y, 8,5x18 ET30
Bemerkungen Z1	30) 1/4B3178N und 1/4B3178P oder 1/4B3178Q und 1/4B3178R
Bemerkungen Z3	37) a.W. zusätzlich nach hinten gerichtete Klappsitzbank: max. 2 Pers. mit max. 130cm und 36kg/Person zulässig;
Bemerkungen Z4	56) Anhängerbetrieb nur möglich, wenn die zul. Hinterachslast nicht überschritten wird
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



<b>Bemerkungen Z8</b>	68) 215/55R16 93H M+S, 7x16 ET32; 255/40R17 94H M+S, 8x17 ET35
<b>Bemerkungen Z13</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z14</b>	400 - Bewilligte Zusatzsitzbank für 2 Kinder mit max. 130cm und 36kg/Person zulässig