



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB940
Typengenehmigung erteilt	20000704
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20001120
Erweiterung TG Positionen	'18/19/51/56/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4
05 Typ; Variante/Version	B5 / B5A Motor: AVV/92 kW
06 Vorziffer	WAU...8D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	5,15
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	198
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AVV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	168.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/8D0178AT oder 8D0178BK
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	w.w. mit/ohne VS: 1/8D0118J



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8D0119F
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8D0120E
34 Motorkennzeichen	AVV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, mit Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4479
40 Länge bis	0
41 Breite von	1733
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	1414
43 Überhang vorne von	897
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	960
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2622



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1479
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1335
52 Leergewicht bis	1465
53 Garantiegewicht von	1810
53 Garantiegewicht bis	1840
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	965
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	660
58 ungebremst autom	680



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V; 6x15 ET45, 7x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET45
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich