



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AB942 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000704 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A4 |
| 05 Typ; Variante/Version | B5 / B5A Motor: AWT/110kW |
| 06 Vorziffer | WAU...8D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,70 |
| 18 Zuordnung 1 | b |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 2,73 |
| 18 Zuordnung 2 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 222 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 216 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | AWT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1781 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 5700 |
| 29 Md. max Nm | 210.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8D0178BE |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/8D0119B |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8D0120B |
| 34 Motorkennzeichen | AWT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4479 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1733 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1394 |
| 42 Höhe bis | 1414 |
| 43 Überhang vorne von | 897 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 960 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2622 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1495 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 45.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1479 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 45.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1355 |
| 52 Leergewicht bis | 1500 |
| 53 Garantiegewicht von | 1830 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1875 |
| 54 Achsgarantie v von | 990 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1035 |
| 54 Achsgarantie h von | 965 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 670 |
| 58 ungebremst autom | 700 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91V, 205/60R15 91V; 6x15 ET45, 7x15 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 7x16 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y; 7x17 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |