



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB944
Typengenehmigung erteilt	20000704
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 Quattro
05 Typ; Variante/Version	B5 / B5B Motor: AWT/110 kW
06 Vorziffer	WAU...8D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn Mitte Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,89
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AWT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1781
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8D0178BE
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8D0119D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8D0120D
34 Motorkennzeichen	AWT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, mit Aufkleber an Motor oder Motoranbauteil



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4479
40 Länge bis	0
41 Breite von	1733
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1394
42 Höhe bis	1414
43 Überhang vorne von	897
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2607
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45.0



48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1575
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1005
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V, 205/60R15 91V; 6x15 ET45, 7x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET45
71 Reifen Felgen	225/45R17 91Y; 7x17 ET45
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich