



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB976
Typengenehmigung erteilt	20001024
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 Quattro
05 Typ; Variante/Version	4B; Motor: AZA/169kW
06 Vorziffer	WAU...4B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0051
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder links/rechts an A- B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,11
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	245
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	242
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	AZA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2671
28 Leistung kW	169.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4B0119E
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4B0120AH oder 4B3120F und



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4B0120AJ oder 4B3120G
34 Motorkennzeichen	AZA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts vorn seitr.am Block oder rechts vorn oben am Zylinderkopf (Nase)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	zusätzlich
35 Geräuschkämpfung Z3	m6= Reflektionskapsel unter Motor/Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z4	a5= Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4797
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1389
42 Höhe bis	1484
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1069
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2761
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	1544
48 Spur Achse 2 von	1561
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	1910
53 Garantiegewicht von	2210
53 Garantiegewicht bis	2255
54 Achsgarantie v von	1195
54 Achsgarantie v bis	1230
54 Achsgarantie h von	1165
54 Achsgarantie h bis	1170
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	205/55R16 91W 215/55R16 93W 7x16 ET45 AUDI
70 Reifen Felgen	225/45R17 91Y 225/45ZR17 7.5x17 ET43 AUDI
71 Reifen Felgen	235/40ZR18 8x18 ET43 AUDI
Bemerkungen Z1	30) 2/ww. 8D0178AN, 8D0178AH, 8D0178AP, 8D0178AJ sowie 1/8D0178AS und 1/8D0178AM
Bemerkungen Z3	68) Auflage des Fahrzeugherstellers:
Bemerkungen Z4	Für die Reifen-/Felgenkombination 215/55R16 mit 7x16 ET45 wird ab Werk eine schmalere Hinterachse



**Bemerkungen Z5**

mit Spurweite 1553mm eingebaut. Die Reifengrösse 215/55R16 darf daher nicht an der Hinterachse mit

---

**Bemerkungen Z6**

Spurweite 1565mm montiert werden.

---

**Bemerkungen Z8**

68) 205/55R16 91T M+S 6x16 ET40 Spur v/h= 1550/1579mm

---