



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC293
Typengenehmigung erteilt	20050519
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070612
Erweiterung TG Positionen	'09/05/36/56/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 2.0TFSI
05 Typ; Variante/Version	4F; LBPJF1/F????0R4F?00GG(?)
06 Vorziffer	WAU...4F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0254
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts in Reserveradmulde
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,75
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	sm
18 iA 2	5,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	227
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	218
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BPJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/8E0178F?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/4F0118



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/4F0119
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/ww. 4F0120B, 4F0120J
34 Motorkennzeichen	BPJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4916
40 Länge bis	5019
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1449
42 Höhe bis	1469
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1072
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2857



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	1616
48 Spur Achse 2 von	1608
48 Spur Achse 2 bis	1634
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1595
52 Leergewicht bis	1805
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	2130
54 Achsgarantie v von	1115
54 Achsgarantie v bis	1145
54 Achsgarantie h von	1115
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	205/60R16 92W; 7x16 ET35 / 225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45 /
70 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET43/45 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET48 / 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET42
71 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8x18 ET43/48 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET48
Bemerkungen Z1	15) ww. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*97/28*0629*



Bemerkungen Z5

56) ww. mit Anhängervorrichtung Typ 305270, 305306

Bemerkungen Z6

Konformitätszeichen e13 00-1416, e13 00-2017

Bemerkungen Z8

68) 205/60R16 92H M+S, 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET42

Bemerkungen Z9

235/660R460 98Y, 225/650R460 99H M+S; 225x460 ET46 nur mit
Domstrebe und Reifendruckkontrolle
