



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC362
Typengenehmigung erteilt	20060606
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080820
Erweiterung TG Positionen	'09/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8 4.2FSI Quattro
05 Typ; Variante/Version	4E; ?BVJQ1/QA6?00R4E??S?0GG
06 Vorziffer	WAU...4E.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0198
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum vorne links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter dem rechten Vordersitz hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung ww. Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,32+3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BVJ
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4163
28 Leistung kW	257.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/4E0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4E0118B
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4E0119
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4E0120AA und 1/4E0120AB
34 Motorkennzeichen	BVJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitr. am Motorblock vor Auspuffkollektor
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5062
40 Länge bis	5287
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1424
42 Höhe bis	1455
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1136
43 Überhang hinten bis	1231
44 Abstand Achse 1-2 von	2944
44 Abstand Achse 1-2 bis	3074
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1617
47 Spur Achse 1 bis	1627
48 Spur Achse 2 von	1603
48 Spur Achse 2 bis	1613
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1875
52 Leergewicht bis	1940
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	2465
54 Achsgarantie v von	1295
54 Achsgarantie v bis	1315
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	235/55R17 99Y; 8x17 ET43 / 235/50R18 101Y; 8x18ET43
70 Reifen Felgen	255/45R18 99Y; 8.5x18 ET45 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET42/45, 9x19 ET41/44
71 Reifen Felgen	255/35R20 97Y; 8.5x20 ET45 / 275/35R20 102Y; 9x20 ET46
Bemerkungen Z1	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X Typ: 305221
Bemerkungen Z5	68) 235/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET40
Bemerkungen Z6	235/50R18 101H; 7.5x18 ET40
Bemerkungen Z7	235/45R19 99H M+S; 8x19 ET40 / 255/40R19 100H M+S; 8.5x19 ET42



Bemerkungen Z8

235/690R500 102H M+S, 245/690R500 99Y; 235x500 ET41 nur mit
Reifendruckkontrolle

Bemerkungen Z10

72) Nulllastabregelung bei 4000/min.
