



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AC366 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060607 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060804 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/54/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A6 Av. qu. 4.2FSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 4F; ABVJQ1/QA6L00R4F?00GG |
| 06 Vorziffer | WAU...4F..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0254 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Kofferraum, rechts in Reserveradmulde |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,31 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | BVJ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4163 |
| 28 Leistung kW | 257 |
| 28 Leistung n | 6800 |
| 29 Md. max Nm | 440 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/4E0178B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4F0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/4F0119 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |



| | |
|----------------------------|---|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/4F0120 |
| 34 Motorkennzeichen | BVJ |
| 34 Motorkennzeichen | links v-seitlich am Block, vor Auspuffkollektor |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptions- oder Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor und um Gelenkwelle |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4933 |
| 40 Länge bis | 5018 |
| 41 Breite von | 1855 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1453 |
| 42 Höhe bis | 1498 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1058 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2857 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1590 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1608 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1605 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1614 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1905 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2460 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1295 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 85 |
| 69 Reifen Felgen | 225/50R17 98H; 7.5x17 ET45 / 245/45R17 99Y; 8x17 ET48 / 225/50R17 98H M+S; 7x17 ET42 |
| 70 Reifen Felgen | 245/40R18 97Y; 8x18 ET43/48 |
| 71 Reifen Felgen | 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET48 |
| Bemerkungen Z1 | 15) ww. Luftfederung und Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. mit Anhängervorrichtung Typ: 305270 |
| Bemerkungen Z5 | 68) 235/660R460 98Y, 225/650R460 99H M+S; 225x460 ET46 nur mit Domstrebe und Reifendruckkontrolle |

