



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC417
Typengenehmigung erteilt	20080130
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	TTS Roadster
05 Typ; Variante/Version	8J; RCDBLQ1/Q?62?0?3R8J??
06 Vorziffer	TRU...8J.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0369
10 EFKO-Code	7909
10 Hersteller	AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, oben am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer, ww. Niveaureg.
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,24/3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,77/3,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDLB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/1K0166D? und 1/1K0178H?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1K0118G
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1K0118A
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8J0120B
34 Motorkennzeichen	CDL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4178
40 Länge bis	4238
41 Breite von	1842
41 Breite bis	1852
42 Höhe von	1343
42 Höhe bis	1363
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	809
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2464
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1553
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1530
52 Leergewicht bis	1550
53 Garantiegewicht von	1775
53 Garantiegewicht bis	1795
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	1005
54 Achsgarantie h von	865
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50R17 94H M+S; 7x17 ET47
70 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 9x18 ET52 / 245/40R18 97V M+S; 9x18 ET52
71 Reifen Felgen	255/35R19 96Y; 9x19 ET52
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*97/28*0660* zulässig



Bemerkungen Z5	36) Ab Werk mit geschw.abhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler
Bemerkungen Z6	oder
Bemerkungen Z7	Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze, Seitenschwellen, Heckschürze und festem Heckspoiler
Bemerkungen Z8	Alle Teile geprüft nach e24*74/483*87/354*0023*
Bemerkungen Z10	72) Nulllastabregelung bei 3800/min.