



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC514
Typengenehmigung erteilt	20081001
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A5 2.0 TFSI
05 Typ; Variante/Version	B8; CCDNBF1/F????0??R8T??7MG
06 Vorziffer	WAU...8T.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,30
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	sm
18 iA 2	5,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	236
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	226
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDNB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8K0178F?
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	CDN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie um Antriebswellen.
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	4780
41 Breite von	1854
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1362
42 Höhe bis	1382
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1125
44 Abstand Achse 1-2 von	2758
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1581



47 Spur Achse 1 bis	1595
48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	1583
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	1960
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	1060
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	1020
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	740
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET28 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET26
70 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29
71 Reifen Felgen	255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten
Bemerkungen Z3	31) Variante 1 = VS 1/8K0118B, MS 1/8K0119E und NS 1/8K0120F
Bemerkungen Z4	Variante 2 = VS 1/8K0118C, MS 1/8K0119J und NS 2/8K0120K
Bemerkungen Z6	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8T0 071 609 und Frontblade 8T0 071 612,
Bemerkungen Z9	Schwellenverbreiterungen 8T0 071 685, Spoiler auf Heckklappe 8T0 071 645,
Bemerkungen Z10	Heckdiffusor 8T0 071 611 od. 8T0 071 611A und Diffusorzierleiste 8T0 071 311,



Bemerkungen Z11	Heckschürze 8T0 071 610. Alle Teile geprüft nach e24*74/483*87/354*0027*
Bemerkungen Z13	56) ww. Anhängervorrichtung Typ 305 305 / Genehmigungsnummer e13 00-2244
Bemerkungen Z15	68) 265/30R20 94Y; 9x20 ET29
Bemerkungen Z16	225/45R18 95H M+S; 8x18 ET31
Bemerkungen Z17	245/40R18 97H M+S; 8.5x18 ET29
Bemerkungen Z19	72) Nulllastabregelung bei 3800/min.