



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC545
Typengenehmigung erteilt	20081001
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20100720
Erweiterung TG Positionen	'09/52/53/69/70/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 2.0TDI
05 Typ; Variante/Version	4F; LCAGBF1/F???????R4F?0S?7MG
06 Vorziffer	WAU...4F.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0254
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts in Reserveradmulde
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,75
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	sm
18 iA 2	5,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	208
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	204
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CAGB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/1K0178B? und 1/8E0181B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4F0119A



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/4F0120D
34 Motorkennzeichen	CAG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4927
40 Länge bis	5057
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1449
42 Höhe bis	1469
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1093
43 Überhang hinten bis	1188
44 Abstand Achse 1-2 von	2857
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	1616
48 Spur Achse 2 von	1608
48 Spur Achse 2 bis	1634
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1625
52 Leergewicht bis	1665
53 Garantiegewicht von	2130
53 Garantiegewicht bis	2170
54 Achsgarantie v von	1165
54 Achsgarantie v bis	1195
54 Achsgarantie h von	1115
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	205/60R16 96V; 205/60R16 92W; 7x16 ET35 / 225/55R16 95W; 7.5x16 ET45 /
70 Reifen Felgen	225/50R17 94V; 7.5x17 ET43/45 / 245/45R17 95W; 8x17 ET48 / 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET42
71 Reifen Felgen	245/40R18 93W; 8x18 ET43/48 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET48
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Modelljahr 2009 (WAU...4F.9.....)
Bemerkungen Z3	15) ww. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*97/28*0629*



Bemerkungen Z7	56) ww. mit Anhängervorrichtung Typ 305270
Bemerkungen Z8	Konformitätszeichen e13 00-1416
Bemerkungen Z10	68) 205/60R16 92H M+S, 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET42
Bemerkungen Z11	235/660R460A 98Y, 225/650R460A 99H M+S; 225x460A ET46 nur mit Domstrebe und Reifendruckkontrolle
Bemerkungen Z13	72) Nulllastabregelung bei 3800/min.