



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AC584 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090514 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090925 |
| Erweiterung TG Positionen | '52/53 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | S4 Av. 3.0TFSI |
| 05 Typ; Variante/Version | B8; ACAKAQ1/Q??B?00?R8K??7MGEM0 |
| 06 Vorziffer | WAU...8K..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0430 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,68 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CAKA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-K-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2995 |
| 28 Leistung kW | 245.0 |
| 28 Leistung n | 7000 |
| 29 Md. max Nm | 440.0 |
| 29 Md. max n | 2900 |
| 30 Abgasreinigung | 2/8K0178C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/8K0118 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 8K0119H, 8K0119L |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/ww. 8K0120M, 8K0120N |
| 34 Motorkennzeichen | CAK |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechte Zylinderbank, vorne am Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | sowie um Antriebswellen. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4703 |
| 40 Länge bis | 4851 |
| 41 Breite von | 1826 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1415 |
| 42 Höhe bis | 1446 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1020 |
| 43 Überhang hinten bis | 1126 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2817 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1552 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1542 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1550 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1780 |
| 52 Leergewicht bis | 1825 |
| 53 Garantiegewicht von | 2275 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2320 |
| 54 Achsgarantie v von | 1145 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1175 |
| 54 Achsgarantie h von | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1225 |
| 55 Dachlast | 90 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/40R18 93Y; 8x18 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R18 95H M+S; 7.5x18 ET43 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET47 |
| 71 Reifen Felgen | 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Fahrgestellnummer WAU...8K.A..... / Modelljahr 2010 |
| Bemerkungen Z3 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z5 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z7 | 36) ww. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8K0 071 609 und Frontblade 8K0 071 612, |
| Bemerkungen Z8 | Schwellenverbreiterungen 8K0 071 685, Spoiler auf Heckklappe 8K9 827 933, |
| Bemerkungen Z9 | Heckdiffusor 8K0 071 611 od. 8K0 071 611A und Diffusorzierleiste 8K0 071 311, |
| Bemerkungen Z10 | Heckschürze 8K0 071 610. Alle Teile geprüft nach e24*74/483*87/354*0027* |
| Bemerkungen Z12 | 56) ww. Anhängervorrichtung Typ 305 305 / Genehmigungsnummer e13 00-2244 |
| Bemerkungen Z14 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min. |