



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC677
Typengenehmigung erteilt	20100125
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 2.7TDI
05 Typ; Variante/Version	B8; LCAMAF1/FAVW0010R8K?17MGEM0
06 Vorziffer	WAU...8K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	sm



18 iA 1	5,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	226
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CAMA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2698
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/8K0178A? und 1/8K0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0120H
34 Motorkennzeichen	CAM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links am Motorblock, Innenseite des V
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe,



35 Geräuschkämpfung Z2	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4703
40 Länge bis	4851
41 Breite von	1826
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1406
42 Höhe bis	1437
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	1126
44 Abstand Achse 1-2 von	2817
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1542



48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1670
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2145
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45 / 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET46
70 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET45 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET47 / 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET46
71 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8x18 ET47 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET43
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig
Bemerkungen Z5	36) ww. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8K0 071 609 und Frontblade 8K0 071 612,
Bemerkungen Z6	Schwellenverbreiterungen 8K0 071 685, Spoiler auf Heckdeckel 8K5 071 645,
Bemerkungen Z7	Heckdiffusor 8K0 071 611 od. 8K0 071 611A und Diffusorzierleiste 8K0 071 311,
Bemerkungen Z8	Heckschürze 8K0 071 610. Alle Teile geprüft nach e24*74/483*87/354*0027*



Bemerkungen Z10

56) ww. Anhängervorrichtung Typ 305 305 / Genehmigungsnummer e13
00-2244

Bemerkungen Z12

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.
