



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC768
Typengenehmigung erteilt	20110407
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A5 Cabrio 2.0TDI
05 Typ; Variante/Version	B8; KCAHBF1/FM6B1002R8F??7MGEM1
06 Vorziffer	WAU...8F.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,49
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	219
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CAHB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/8K0178B? und 1/8K0181B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8K0119A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8K0120A
34 Motorkennzeichen	CAH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie um Antriebswellen.
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	4780
41 Breite von	1854
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1366
42 Höhe bis	1386
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1007
43 Überhang hinten bis	1125
44 Abstand Achse 1-2 von	2758
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1581



47 Spur Achse 1 bis	1595
48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	1583
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1730
52 Leergewicht bis	1735
53 Garantiegewicht von	2155
53 Garantiegewicht bis	2160
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R16 95Y; 7.5x16 ET28
70 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET28 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET26
71 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29 / 245/40R18 97V M+S; 8.5x18 ET29
Bemerkungen Z1	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8T0 071 609 und Frontblade 8T0 071 612,
Bemerkungen Z4	Schwellenverbreiterungen 8T0 071 685, Spoiler auf Heckklappe 8T0 071 645,
Bemerkungen Z5	Heckdiffusor 8T0 071 611 od. 8T0 071 611A und Diffusorzierleiste 8T0 071 311,
Bemerkungen Z6	Heckschürze 8T0 071 610. Alle Teile geprüft nach e24*74/483*87/354*0027*



Bemerkungen Z8 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 305 / Genehmigungsnummer e13
00-2244

Bemerkungen Z10 68) 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33

Bemerkungen Z11 265/30R20 94Y; 9x20 ET29

Bemerkungen Z13 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.
