



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC787
Typengenehmigung erteilt	20110530
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120416
Erweiterung TG Positionen	'09-12/30/31/42-48/Bem.36/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A7 quattro 3.0TDI
05 Typ; Variante/Version	4G; SCLAAQ1/QD7B5027R4G7?S?7MGEM2
06 Vorziffer	WAU...4G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0436
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. Kofferraum, Motorraum, A-,B-,od. C Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CLAA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	150
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	450
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	nur ww. 4H0118D od. 8K0118D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/8K0120H
34 Motorkennzeichen	CLA



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vorn, oben auf Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
<b>35 Geräuschkämpfung Z3</b>	sowie um Antriebswellen
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	4
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	5
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	'4
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4969
<b>40 Länge bis</b>	5070
<b>41 Breite von</b>	1911
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1388
<b>42 Höhe bis</b>	1430
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	1111
<b>43 Überhang hinten bis</b>	1116
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2922
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1631
47 Spur Achse 1 bis	1655
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	1649
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1860
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2395
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1235
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1285
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R17 99H M+S; 7x17 ET25 / 235/45R19 99V M+S; 8x19 ET26
70 Reifen Felgen	235/55R17 99Y; 8x17 ET30 / 255/45R18 99Y; 8.5x18 ET32
71 Reifen Felgen	255/40R19 100Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET32 / 265/35R20 99Y; 9x20 ET37
Bemerkungen Z1	15) a.W. Niveauregulierung und Luftfederung
Bemerkungen Z3	30) 1ww.4G0178A?od. 4G0000178A? und 1ww.4G0181A? od. 4G0000181A?
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-04*0675
Bemerkungen Z6	a.W. Fern- und Abblendlicht mittels LED gemäss E1*48R-04*0675
Bemerkungen Z7	36) mit Start/Stop-System und Rekuperation
Bemerkungen Z8	36) serienmässig mit manuell od. automatisch ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe geprüft nach E24*26R-03*0030



<b>Bemerkungen Z10</b>	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476 / Genehmigung e1*94/20*1945 oder e1*94/20*1946
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) 275/30R21 98Y; 9x21 ET35
<b>Bemerkungen Z14</b>	72) Zuordnung a: * QD7B5027R4G7?S?7MGEM2
<b>Bemerkungen Z16</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2375/min.