



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC793
Typengenehmigung erteilt	20110707
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120227
Erweiterung TG Positionen	'09/15/40/42/44/47/48/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 3.0 TDI
05 Typ; Variante/Version	4G; LCLABF1/F????00?R4G??S57MGEM2
06 Vorziffer	WAU...4G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0436
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer, a.W. Luftfed.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,49
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	sm
18 iA 2	5,39
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	242
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CLAB
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	150
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0120H



34 Motorkennzeichen	CLA	
34 Motorkennzeichen	vorne am Motorblock	bei Zylinderkopfdichtung
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe	
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie um Antriebswellen	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4915	
40 Länge bis	5049	
41 Breite von	1874	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1420	
42 Höhe bis	1465	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1082	
43 Überhang hinten bis	1206	
44 Abstand Achse 1-2 von	2917	
44 Abstand Achse 1-2 bis	2921	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1614
47 Spur Achse 1 bis	1638
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	1634
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	1720
53 Garantiegewicht von	2205
53 Garantiegewicht bis	2225
54 Achsgarantie v von	1185
54 Achsgarantie v bis	1210
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	1160
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	225/60R16 98Y; 7.5x16 ET37 / 225/55R17 97Y; 8x17 ET39
70 Reifen Felgen	245/45R18 100Y; 8x18 ET39 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET45
71 Reifen Felgen	255/35R20 97Y; 8.5x20 ET45
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. 4G0178A?, 4G0000178A? und 1/ww. 4G0181A?, 4G0000181A?
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E1*48R-04*0675, a.W. Fern- und
Bemerkungen Z4	Abblendlicht mittels LED gemäss E1*48R-04*0675
Bemerkungen Z6	36) mit automatischen Start/Stopp-System mit Rekuperation
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476 / Genehmigung e1*94/20*1945 oder e1*94/20*1946



**Bemerkungen Z10** 68) 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET37 / 225/50R18 99H M+S; 7.5x17  
ET37

---

**Bemerkungen Z12** 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.

---

**Bemerkungen Z14** 72) Zuordnung a: \* = FM6B1009R4G??S57MGEM2

---

**Bemerkungen Z15** Zuordnung b: \* = FAVAW008R4G??S57MGEM2

---