



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC839
Typengenehmigung erteilt	20111111
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120807
Erweiterung TG Positionen	'09/11/36/53/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A8L 3.0TSI
05 Typ; Variante/Version	4H; GCGWAQ1/QA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2
06 Vorziffer	WAU...4H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-371/2010*0284
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Vordersitz hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfeder; Stossdämpfer; a.W. Luftfed.
16 Lenkung	mech.; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,21
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe; hydr.; Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.; Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CGWA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2995
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/4G0178B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4H0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4H0119
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4H0120, 1/4H0120C
34 Motorkennzeichen	CGW
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links vorne, seitr. am Motorblock vor Auspuffkollektor
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5267
40 Länge bis	5344
41 Breite von	1949
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1453
42 Höhe bis	1467
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1142
43 Überhang hinten bis	1219
44 Abstand Achse 1-2 von	3122
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1652
48 Spur Achse 2 von	1621
48 Spur Achse 2 bis	1643
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2530
53 Garantiegewicht bis	2550
54 Achsgarantie v von	1295
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	95
69 Reifen Felgen	235/60R17 102Y; 8x17 ET30
70 Reifen Felgen	235/55R18 104Y; 8x18 ET28
71 Reifen Felgen	255/45R19 104Y; 9x19 ET32/33
Bemerkungen Z1	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*2008/89*0638 zulässig
Bemerkungen Z3	36) a.W. Fern- und Abblendlicht mittels LED gemäss e1*76/756*2008/89*0638
Bemerkungen Z5	36) mit automatischem Start/Stop-System
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ AD872A, Genehmigungsnummer E13*55R-01*0003



Bemerkungen Z9	68) 265/40R20 104Y; 9x20 ET37
Bemerkungen Z10	275/35R21 103Y; 9x21 ET35
Bemerkungen Z12	Winterreifen:
Bemerkungen Z13	235/60R17 102H M+S; 7.5x17 ET26 / 235/55R18 104H M+S; 7.5x18 ET26 / 235/50R19 103H M+S; 7.5x19 ET29
Bemerkungen Z15	72) * QA8BK001R4H??S?(+1)7MGEM2