



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AC868 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111205 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A5 SB qu. 3.0TFSI |
| 05 Typ; Variante/Version | B8; SCMUAQ1/QD7B5041RB8T?S?7MGEM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8T..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0430 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CMUA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2995 |
| 28 Leistung kW | 200.0 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 2150 |
| 30 Abgasreinigung | 1/4G0178B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/8K0118F |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/8K0119M |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/8K0120P |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | CMU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | sowie um Antriebswellen |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4712 |
| 40 Länge bis | 4796 |
| 41 Breite von | 1854 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1381 |
| 42 Höhe bis | 1401 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1034 |
| 43 Überhang hinten bis | 1038 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2818 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1581 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1584 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1790 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2265 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1175 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 90 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/40R18 93Y; 8.5x18 ET29 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET31 |
| 70 Reifen Felgen | 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | 265/30R20 94Y; 9x20 ET29 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig |
| Bemerkungen Z3 | 36) mit automatischem Start/Stopp System und Rekuperation |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8T0 071 609 und Frontblade 8T0 071 612, |
| Bemerkungen Z6 | Seitenschweller 8T0 071 685, Heckklappenspoiler 8T8 071 645, Heckdiffusor 8T0 071 611 od. |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z7 | 8T0 071 611 A und Diffusorzierleiste 8T0 071 311, Heckschürze 8T0 071 610 |
| Bemerkungen Z8 | Alle Teile geprüft nach EG E24*26R-03*0011*13 |
| Bemerkungen Z10 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG e13*94/20*94/20*2244 |
| Bemerkungen Z12 | 72) * QD7B5041RB8T?S?7MGEM1 |