



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC913
Typengenehmigung erteilt	20120412
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A4 Avant 1.8TFSI
05 Typ; Variante/Version	B8; ACDHAF1/FAVAW006RB8K?S57MGEM1
06 Vorziffer	WAU...8K.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0430
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	sm



18 iA 1	5,97
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	191
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CDHA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8K0178F?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8K0119F
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8K0120F
34 Motorkennzeichen	CDH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4699
40 Länge bis	4825
41 Breite von	1826
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	1446
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1022
43 Überhang hinten bis	1033
44 Abstand Achse 1-2 von	2817
44 Abstand Achse 1-2 bis	2820
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	1566



48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1554
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2095
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1140
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	90
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	205/60R16 92W; 7x16 ET39 / 225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	225/50R17 94Y; 7.5x17 ET45 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET47
71 Reifen Felgen	245/40R18 93Y; 8x18 ET47 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET43
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Modelljahr 2013 (WAU...8K.D..... D=2013)
Bemerkungen Z3	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig
Bemerkungen Z5	36) mit automatischem Start/Stopp System und Rekuperation
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8K0 071 609 und Frontblade 8K0 071 612,
Bemerkungen Z8	Seitenschweller 8K0 071 685, Dachkantenspoiler 8K9 827 933 od. 8K9 827 933 A,
Bemerkungen Z9	Heckdiffusor 8K0 071 311, Zierleiste 8K0 071 611 A, Heckschürze 8K0 071 610
Bemerkungen Z10	alle Teile geprüft nach EG E24*26R-03*0011



Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG e13*94/20*94/20*2244
Bemerkungen Z14	68) Winterbereifung:
Bemerkungen Z15	205/60R16 92H M+S; 7x16 ET39 / 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET46
Bemerkungen Z16	225/50R17 94H M+S; 7x17 ET46 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET47
Bemerkungen Z18	72) * FAVAW006RB8K?S57MGEM1