



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AC951
Typengenehmigung erteilt	20120719
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	Q5 2.0TFSI Hybr.
05 Typ; Variante/Version	8R2; XCHJAQ1/QA8BW001R8R7?7MG
06 Vorziffer	WAU...8R.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-371/2010*1179
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	Motorraum, rechts auf Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	Motorraum, rechts auf Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,76
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CHJA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	155.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/8K0178G?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8K0118C
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8K0119J
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/ww. 8R0120A, 8R0120E



34 Motorkennzeichen	CHJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4629
40 Länge bis	4744
41 Breite von	1898
41 Breite bis	1934
42 Höhe von	1617
42 Höhe bis	1665
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	916
43 Überhang hinten bis	933
44 Abstand Achse 1-2 von	2818
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1622
47 Spur Achse 1 bis	1646
48 Spur Achse 2 von	1621
48 Spur Achse 2 bis	1645
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1985
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	235/65R17 104W; 8x17 ET39 / 235/65R17 104H M+S; 7x17 ET37
70 Reifen Felgen	235/60R18 103W; 8x18 ET39 / 235/55R19 101W; 8x19 ET27/ET39
71 Reifen Felgen	255/45R20 101W; 8.5x20 ET33
Bemerkungen Z1	06) gültig ab Modelljahr 2013 (WAU...8R.D.....) D= 2013
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 29.0kW (Elektromotor im Getriebe integriert)
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e13*76/756*2007/35*0576*
Bemerkungen Z7	36) a.W. Trittbrett links 8R0 071 065 und Trittbrett rechts 8R0 071 066 geprüft nach E24*26R-03*0017
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E446 geprüft nach e1*94/20*1777



Bemerkungen Z11

72) * QA8BW001R8R7?7MG
