



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AC969 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121105 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 20130610 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/11/16 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A3 SB 1.4TFSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 8V; SCMBAF1/F????0??R8V617MJEM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8V..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0607 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,44/3,23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 203 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CMBA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1395 |
| 28 Leistung kW | 90.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5Q0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5Q0120 | |
| 34 Motorkennzeichen | CMB | |
| 34 Motorkennzeichen | | vorne, hinten oder seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links + rechts | |
| 40 Länge von | 4310 | |
| 40 Länge bis | 4425 | |
| 41 Breite von | 1785 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1400 | |
| 42 Höhe bis | 1477 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 821 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2620 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1538 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1518 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1280 |
| 52 Leergewicht bis | 1300 |
| 53 Garantiegewicht von | 1765 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1785 |
| 54 Achsgarantie v von | 935 |
| 54 Achsgarantie v bis | 960 |
| 54 Achsgarantie h von | 945 |
| 54 Achsgarantie h bis | 950 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91H M+S; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46 / 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91W; 7x16 ET48, 6.5x16 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91Y; 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 |
| Bemerkungen Z1 | 15) a.W. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z5 | 36) mit automatischem Start/Stopp-System |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ AD369G geprüft nach E13*55R00*55R01*3413 |
| Bemerkungen Z9 | 58) m6= 640kg / m7a= 650kg |
| Bemerkungen Z11 | 72) Zuordnung a: * FM6AJ009R8V617MJEM1 |

