



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AD222 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130731 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A7 quattro 2.8FSI |
| 05 Typ; Variante/Version | 4G; SCHVAQ1/QD7B5036R4G7?S?7MJEM2 |
| 06 Vorziffer | WAU...4G..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0436 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, Kofferraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,66 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CHVA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2773 |
| 28 Leistung kW | 150.0 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/4G0178C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/8K0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4G0119B |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/4G0120A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | CHV |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | sowie um Antriebswellen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4969 |
| 40 Länge bis | 5070 |
| 41 Breite von | 1911 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1388 |
| 42 Höhe bis | 1430 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1107 |
| 43 Überhang hinten bis | 1137 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2922 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1631 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1655 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1625 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1649 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1805 |
| 52 Leergewicht bis | 1865 |
| 53 Garantiegewicht von | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 85 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R17 99Y; 8x17 ET30 / 255/45R18 99Y; 8.5x18 ET32 |
| 70 Reifen Felgen | 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET32, 9x19 ET32 / 265/35R20 99Y; 9x20 ET37 / 275/30R21 98Y; 9x21 ET35 |
| 71 Reifen Felgen | 235/55R17 99H M+S; 7x17 ET25; 235/45R19 99V M+S; 8x19 ET26 |
| Bemerkungen Z1 | 15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z3 | 36) serienmässig mit manuell od. automatisch ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E24 |
| Bemerkungen Z5 | 36) mit automatischem Start/Stopp-System |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476, geprüft nach e1*94/20*1945, e1*94/20*1946, |



Bemerkungen Z8

E1*55R-011945 oder E1*55R-011946

Bemerkungen Z10

72) * QD7B5036R4G7?S?7MJEM2
