



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AD356 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140603 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A8 Hybrid |
| 05 Typ; Variante/Version | 4H2; LCHJAF1/FA8BW001R4H8?S?(+1)7MMEM0 |
| 06 Vorziffer | WAU...4H..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-214/2014*1176 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, unter rechtem Vordersitz hinten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,17 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 235 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe; hydr.; Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.; Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CHJA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 155.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/8K0178G? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/4H0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4H0119A |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/4H0120? |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | CHJ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock bei Zylinderkopfdichtung |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | ww. unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 5135 |
| 40 Länge bis | 5236 |
| 41 Breite von | 1949 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1450 |
| 42 Höhe bis | 1470 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1143 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2992 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1652 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1621 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1643 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1945 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1240 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1385 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 0 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R18 104Y; | 8x18 ET28 / 235/55R18 104H M+S; 7.5x18 ET26 |
| 70 Reifen Felgen | 255/45R19 104Y; | 9x19 ET32/33 |
| 71 Reifen Felgen | 265/40R20 104Y; | 9x20 ET37 / 275/35R21 103Y; 9x21 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung | |
| Bemerkungen Z3 | 28) 30-Minuten-Leistung, 29kW, Pararell-Hybrid, im Getriebe integriert | |
| Bemerkungen Z5 | 72) * FA8BW001R4H8?S?(+1)7MMEM0 | |