



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AD419
Typengenehmigung erteilt	20140918
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160713
Erweiterung TG Positionen	'09/72/Bem.05/72,19
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	RS7
05 Typ; Variante/Version	4G; SCWUBQ1/*
06 Vorziffer	WUA...4G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0544
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	ww. im Kofferraum, Motorraum, an A-, B-, od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorne rechts bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	305
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CWUB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3993
28 Leistung kW	412.0
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/4G0178E?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww. 1/4G0119H, 1/4G0119J, 1/4G0119K
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4G0120H
34 Motorkennzeichen	CWU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor,
35 Geräuschdämpfung Z3	ww. unter Motor und Getriebe
35 Geräuschdämpfung Z4	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4990
40 Länge bis	5025
41 Breite von	1911
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1402
42 Höhe bis	1446
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1107
43 Überhang hinten bis	1137
44 Abstand Achse 1-2 von	2917
44 Abstand Achse 1-2 bis	2923



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1634
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2005
52 Leergewicht bis	2145
53 Garantiegewicht von	2515
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/40R20 99V M+S; 8x20 ET35 / 275/30R21 98W M+S; 9x21 ET35
70 Reifen Felgen	275/35R20 102Y; 9x20 ET35 / 275/30R21 98Y; 9x21 ET35
71 Reifen Felgen	obenstehende Reifen für Vmax. 250km/h und 280km/h
Bemerkungen Z1	05/72) * (QA8)QA8BK005?4G??S47MMEM2F?(K?)
Bemerkungen Z3	15) Schraubenfedern, Stossdämpfer, a.W. Luftfederung
Bemerkungen Z5	19) Serie= 250km/h = Version (QA8)QA8BK005?4GR6S47MMEM2F?(K?) oder (QA8)QA8BK005P4G41S47MMEM2F?(K?)



<b>Bemerkungen Z6</b>	a.W. Option mit 280km/h, PR-Nr. PA2 = Version
<b>Bemerkungen Z7</b>	(QA8)QA8BK005R4GR9S47MMEM2F?(K?) oder (QA8)QA8BK005P4G42S47MMEM2F?(K?)
<b>Bemerkungen Z8</b>	a.W. Option mit 305km/h, PR-Nr. PA3 = Version
<b>Bemerkungen Z9</b>	(QA8)QA8BK005R4GR4S47MMEM2F?(K?) oder (QA8)QA8BK005P4G43S47MMEM2F?(K?)
<b>Bemerkungen Z11</b>	20) a.W. mit Keramikbrems scheiben v+h / AUDI Ceramic
<b>Bemerkungen Z13</b>	36) serienmässig mit ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe
<b>Bemerkungen Z15</b>	68) Reifen für Vmax. 305km/h
<b>Bemerkungen Z16</b>	275/35ZR20 (102Y); 9x20 ET35 (LR 645kg, Sturz 0° bis 2°, v-max 305km/h
<b>Bemerkungen Z17</b>	275/30ZR21 (98Y); 9x21 ET35 (LR 645kg, Sturz 0° bis 2°, v-max 305km/h
<b>Bemerkungen Z18</b>	245/40R20 99V M+S; 8x20 ET35 / 275/30R21 98W M+S; 9x21 ET35