



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AD503
Typengenehmigung erteilt	20140922
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160613
Erweiterung TG Positionen	'05/09/47/48/72/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 2.0TFSI
05 Typ; Variante/Version	4G; LCYPAF1/*
06 Vorziffer	WAU...4G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0436
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, Kofferraum, an A-, B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,41
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CYPA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	185
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/8K0178M?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8K0118E
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4G0119?
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/4G0120A, 1/4G0120G
34 Motorkennzeichen	CYP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
35 Geräuschdämpfung Z3	ww. unter Motor und Getriebe
35 Geräuschdämpfung Z4	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4932
40 Länge bis	5057
41 Breite von	1874
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	1478
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1082
43 Überhang hinten bis	1093
44 Abstand Achse 1-2 von	2914
44 Abstand Achse 1-2 bis	2921



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1612
47 Spur Achse 1 bis	1638
48 Spur Achse 2 von	1608
48 Spur Achse 2 bis	1634
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1670
52 Leergewicht bis	1870
53 Garantiegewicht von	2175
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1155
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1145
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R17 97Y; 8x17 ET39
70 Reifen Felgen	245/45R18 100Y; 8x18 ET39
71 Reifen Felgen	255/40R19 100Y; 8.5x19 ET43/ET45
Bemerkungen Z1	05/72) *= (FD7)FD7CK002P4G04S57MMEM2(K?)
Bemerkungen Z3	15) a.W. Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	36) mit automatischem Start/Stop-System
Bemerkungen Z7	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476, geprüft nach e1*94/20*1945, e1*94/20*1946,



**Bemerkungen Z8**

E1\*55R-011945 oder E1\*55R-011946

---

**Bemerkungen Z10**

68) Winterbereifung:

---

**Bemerkungen Z11**

225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET37 / 225/50R18 99H M+S; 7.5x18 ET37  
/ 235/45R19 99V M+S; 7.5x19 ET33

---