



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AD513
Typengenehmigung erteilt	20141127
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160613
Erweiterung TG Positionen	'05/09/47/48/72/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	A6 2.0TDI
05 Typ; Variante/Version	4G; LCNHAF1/*
06 Vorziffer	WAU...4G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0436
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT
11 Herstellerplakette	ww. im Kofferraum, Motorraum, an A-, B- od. C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, in der Nähe des Federbeindoms rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,69
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	232
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CNHA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	140
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/04L166C?, 1/8K0230C? und 1/8K0230C?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0120H



34 Motorkennzeichen	CNH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock bei Zylinder-kopfdichtung
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z3	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4932
40 Länge bis	5057
41 Breite von	1874
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	1478
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1082
43 Überhang hinten bis	1093
44 Abstand Achse 1-2 von	2914
44 Abstand Achse 1-2 bis	2921
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1612
47 Spur Achse 1 bis	1638
48 Spur Achse 2 von	1608
48 Spur Achse 2 bis	1634
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	1930
53 Garantiegewicht von	2205
53 Garantiegewicht bis	2240
54 Achsgarantie v von	1165
54 Achsgarantie v bis	1195
54 Achsgarantie h von	1185
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60R16 98Y; 7.5x16 ET37 / 225/55R17 97Y; 8x17 ET39
70 Reifen Felgen	255/40R19 100Y; 8.5x19 ET43/ET45 / 245/45R18 100Y; 8x18 ET39
71 Reifen Felgen	255/35R20 97Y; 8.5x20 ET43/ET45
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: *= (FM6)FM6CS002P4G06S57MMEM2(K?)
Bemerkungen Z2	Zuordnung b: *= (FD7)FD7CK001P4G06S57MMEM2(K?)
Bemerkungen Z4	15) a.W. mit Luftfederung und Niveauregulierung
Bemerkungen Z6	36) mit automatischen Start/Stopp-System
Bemerkungen Z8	56) a.W. mit Anhängervorrichtung, Typ ww. E475 oder E476
Bemerkungen Z9	geprüft nach e1*94/20*1945, e1*94/20*1946, E1*55R-011945, E1*55R-011946



**Bemerkungen Z11**

68) Winterbereifung:

**Bemerkungen Z12**

225/60R16 98H M+S; 7.5x16 ET37 / 225/55R17 97H M+S; 7.5x17 ET37

**Bemerkungen Z13**

225/50R18 99H M+S; 7.5x18 ET37 / 235/45R19 99V M+S; 7.5x19 ET33  
/ 255/35R20 97W M+S; 8.5x20 ET45